

NORMA: EN 795:2012

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinta de ancoragem confeccionada em fita dupla de poliéster com 45mm de largura, com 1,5 de comprimento, composta por duas argolas em D nas extremidades, ambas de aço forjado.

Ruptura: 18 kN por 3 minutos

Type B

PROPÓSITO E APLICAÇÃO

A Cinta de ancoragem foi projetada para instalação de ponto de ancoragem provisório.

INDICAÇÃO DE USO

Passa a fita em volta do ponto de ancoragem determinado, em seguida, faça a junção das duas extremidades e conecte um mosquetão para que seja criado um ponto de ancoragem. A cinta de ancoragem caso usado de modo incorreto pode ocasionar lesões graves ou morte na ocorrência de uma queda. Não ancorar a cinta em estrutura duvidosa, proteger a cinta de superfícies cortantes, quentes, respingo de matérias em fusão.

INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade menor, limpe o equipamento com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar em água a uma temperatura de 25°C a 50°C, usando um detergente neutro. Deve-se deixar secar naturalmente, mantido longe do fogo ou de qualquer outra fonte de calor. Evitar a luz solar direta. Armazenar em local fresco e seco, de preferência longe da umidade, luz solar direta, condições muito ácidas ou básicas, ou cantos afiados.

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fita não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.

