

# CINTURÃO DE SEGURANÇA

FICHA TÉCNICA  
STF - CQCT4121-2



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão de segurança, tipo paraquedista, formato em “y” confeccionado em fita poliéster de 45mm de largura, dotado de almofada abdominal e cinco (5) elementos de engate, sendo 1 dorsal, 2 laterais, 1 frontal e 1 ventral ou umbilical, ajustável através de fivelas de metal e passantes plásticos, adequando-se ao tamanho do usuário. O cinturão também acompanha almofadas nas pernas para conforto, quando o usuário estiver em uma posição de cadeirinha com o cinturão.

## INDICAÇÃO DE USO

O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança. Destina-se a trabalhos com restrição de movimentação, retenção de queda, posicionamento, suspensão, sustentação, em trabalhos realizados em altura.

Nota: O cinturão de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.

## PROPÓSITO E APLICAÇÃO

Este equipamento deve ser usado com um sistema individual contra quedas para limitar a queda livre conforme NBR 15636:2010. Os sistemas de detenção devem ser colocados de modo que nenhuma queda livre vertical seja possível.



CA: 45096



  
**STEEFLEX**

# CINTURÃO DE SEGURANÇA



## FICHA TÉCNICA

STF - CQCT4121-2



### INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30°C a 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza, deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações, e raios ultravioleta.

### VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fita dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.



CA: 45096



  
**STEEFLEX**