

CAPACETE TURTLE - ABA FRONTAL

FICHA TÉCNICA STF - CPCT10200

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, Classe B, incluindo trabalhos com energia elétrica. Projetado em conjunto com a suspensão, para limitar o risco de objetos que podem cair sobre a cabeça, reduzindo a força de impacto e penetração na parte superior do casco, de acordo com a norma NBR 8221:2003.

Composto de casco e sistema de suspensão com jugular, sendo a carneira e a coroa separáveis e, fixadas ao casco através de quatro pontos de fixação e jugular removível.

INDICAÇÃO DE USO

Uso na indústria e trabalhos com energia elétrica (até 30.000 V).

CORES DISPONÍVEIS DE CASCO

- Branco
- Cinza
- Amarelo
- Laranja
- Vermelho
- Marrom escuro
- Azul
- Azul marinho
- Verde

SUSPENSÃO



STEEL-LOCK
SEUSPENSÃO COM SISTEMA CATRACA



STEEL-CLICK
SEUSPENSÃO COM SISTEMA BOTÃO

Após vestir o capacete deve-se fixá-lo a cabeça ajustando a jugular ao queixo de forma que fique confortável.

INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Inspeccione todas as peças regularmente e assegure que a suspensão esteja devidamente presa ao casco. Nunca altere o conjunto casco e suspensão. Substitua imediatamente o capacete ou a suspensão nos primeiros sinais de fissuras, rachaduras, desgastes ou degradação para que não haja redução da proteção. Se o capacete sofrer algum tipo de impacto, descarte-o imediatamente, mesmo que o dano não seja visível. Não o exponha em contato com produtos químicos ou alta temperatura. Limpe-o com sabão neutro e água. Use apenas a suspensão aprovada. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

VIDA ÚTIL

Recomenda-se a substituição do casco a cada 5 anos; suspensão e jugular a cada 1 ano, mesmo o produto não apresentando irregularidades.



CA: 35.983

NORMA: NBR 8221:2003


STEEFLEX