

FICHA TÉCNICA FEMME

75FGSG600



Cores disponíveis:



SAPATO ANTIDERRAPANTE

Calçado ocupacional confeccionado em Elastômero Polimérico Termoplástico Expandido (TPR-EXP) com acabamento espelhado facilitando a higienização. Solado em látex 100% borracha natural com características antiderrapantes e com maior área de atrito entre o solado e a superfície. Contendo o exclusivo Air System que proporciona maior conforto devido à absorção de impactos na área do calcanhar.

- **CA:** 43953
- **Cor:** Preto, Branco, Azul Marinho, Nude, Café, Cereja, Rosa, Vermelho.
- **Validade:** 36 meses
- **Numeração:** 33 ao 44
- **Peso por pé de calçado:** 0,293kg
- **Comprimento interno do calçado:** 235mm
- **Altura do cano:** 60mm

* Somente por encomenda, consulte-nos.

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter uma variação nos outros números.

CABEDAL

- Confeccionado em TPR-EXP com densidade em torno de 0,50g/cm³
- Forma anatômica
- Acabamento espelhado e dureza de 50shore garantindo maior resistência física ao calçado

SOLADO

- Material látex 100% borracha natural
- Superfície antiderrapante
- Ranhuras definidas proporcionando o escoamento de líquidos
- Bolsas de ar internas que conferem maior absorção de impacto ao caminhar

TECNOLOGIAS

Grip³⁶⁰

Sem carga e sem contaminantes, permite proteção 360 graus e possui sistema de colagem à quente do solado ao cabedal, revestido com microarranhas transversais, que viabilizam que fluidos escorram instantaneamente ao toque, eliminando qualquer película isoladora de atrito.

TPR - EXP

Confeccionado em material exclusivo que se adapta ao formato do pé como uma meia, o Elastômero Polimérico Termoplástico Expandido garante conforto e segurança.

FUSÃO

- Sistema de colagem à quente do solado ao cabedal
- Maior resistência ao descolamento

PALMILHA

- Confeccionada em E.V.A. de alta densidade revestido na parte superior de tecido antialérgico e antimicrobiano
- Espessura 4mm
- Alto poder de absorção e dessorção
- Conforto e segurança, amortecendo o caminhar e ajustando perfeitamente o pé ao calce do produto
- Exclusivo sistema de amortecimento, Air System

SEGMENTOS

- Hospitalar
- Alimentos
- Comércio e Supermercados
- Serviços em Geral

DADOS DO LAUDO TÉCNICO

- Controle de qualidade: ISO 9001
- Certificação ambiental: ISO 14001
- Higienização e autoclave: IBTEC
- Contra risco biológico: IBTEC
- Ensaios de acordo com a ABNT NBR: ABNT NBR ISO 20344 ABNT NBR ISO 20347

EMBALAGEM

- Caixa
- Sacola Plástica

- Caixa individual:
-
- Caixa coletiva para até 4 pares:
-
- Caixa coletiva para até 10 pares:
-
- Sacola plástica:
-

RESISTÊNCIA QUÍMICA

- Hidrocarbonetos
- Ácidos diluídos em água
- Óleos
- Gorduras
- Lauril - Sulfato de Sódio


STEEFLEX

  @steelflex.pro

www.steelflex.pro