POWER

ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE AMPLA VISÃO

CA: 51. 242 ANSI Z87.1-2015

MODELO: MARINO

REDUZIDO: 4905206134

REFERÊNCIA: STF-VS210130

- LENTE: INCOLOR
- EMBALAGEM: CAIXA COM 12 PEÇAS | CAIXA MÁSTER COM 144
- VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DA FABRICAÇÃO
- POLICARBONATO E PVC
- TRATAMENTO: ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de segurança, modelo ampla visão, proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioleta, constituído de armação confeccionado em uma única peça de material flexível (PVC) cinza transparente, com sistema de ventilação indireta composto de doze canais na parte superior, e seis canais na parte inferior da armação, sendo três de cada lado, tirante elástico preto para ajuste à face do usuário, encaixado nas laterais da armação por meio de trava de fixação preta, visor confeccionado em policarbonato incolor. O modelo cobre toda região em torno dos olhos do usuário.

SEGMENTOS

Farmacêutico | Químico | Indústria | Mineração | Agrícola

POWER

ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE AMPLA VISÃO

CA: 51. 242

MODELO: MARINO

REDUZIDO: **4905206134**

REFERÊNCIA: STF-VS210130

INDICAÇÃO DE USO

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes , contra luminosidade intensa no caso das lentes em cinza, usado em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade intensa que causam fadiga ao usuário. Indicado para industrias petrolíferas, mineração, construção civil, automobilística e agroindústria.
Obs: Não usar estes óculos de segurança para proteção dos olhos, contra radiação infravermelha e contra riscos de origem térmica.

INSPEÇÃO/CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes e/ou tirante elástico dobradas (fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.
Obs: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não prejudicar o material protetivo

VIDA ÚTIL

Preservados na embalagem original, o prazo de validade dos óculos é de 3 anos, depois de colocados em uso, a vida útil varia conforme manuseio e tipo de atividade, estando sujeito à integridade das lentes e gastes desde que estejam em perfeitas condições de uso, sem que tenham sofrido impactos de grande proporção ou uso indevido. Guarde os óculos em uma área limpa e seca, em temperatura ambiente, longe do calor e umidade excessivos. Inspecionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armações) antes de cada utilização; Observada qualquer irregularidade na integridade física dos óculos, recomenda-se a troca imediata do produto.

PRECAUÇÕES

Siga corretamente as instruções do uso do produto. Seu descumprimento pode prejudicar a saúde do usuário, ocasionando lesões graves e permanentes. O equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Não modifique ou altere este produto.

ADVERTÊNCIAS

Os óculos de segurança oferecem proteção limitada contra radiação luminosa e moderada contra riscos de impactos. Não utilizar para vapores químicos, não utilizar para explosões ou impactos fortes. Ideal para atividades que necessitam de proteção contra partículas volantes multidirecionais e para uso combinado com abafadores tipo concha.

SEGMENTOS

Farmacêutico | Químico | Indústria | Mineração | Agrícola