POWER

TRAVA QUEDAS

CERTIFICADO: Nº 010571-02/2024

MODELO: RETRÁTIL DUPLO

REDUZIDO: **49059100**

REFERÊNCIA: **STF-CQTQ0172T**

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

DISSIPAÇÃO DA FORÇA DE ENERGIA

INSTRUÇÕES DE USO: SISTEMA DE CONTENÇÃO

DESCARTE: NÃO CONFORMIDADE/AVARIA

VIDA ÚTIL: INDETERMINADO

CONSERVAÇÃO: LIMPEZA PERIÓDICA

DIFERENCIAL

A Dyneema é uma das fibras mais fortes e leves do mundo.
Libra por libra, é dez vezes mais forte e resistente que o aço.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava-quedas retrátil duplo com absorvedor de energia, confeccionado em fita de poliéster Dyneema (Fibra de polietileno de ultra-alto peso molecular) de alta resistência de 20 mm de largura e dimensão máxima de 1,8 metros de comprimento. Os sistemas de tração/retração e freio são independentes e acionados através de força centrífuga. Na extremidade da fita de poliéster é colocado um conector tipo gancho com dupla trava. O dispositivo possui um conetor classe "B" de aço com 21mm de abertura e um conector classe "A" de aço com 61 mm de abertura. Marcação conforme NR6 disponível na etiqueta fixada na carcaça do trava-quedas.

BENEFÍCIOS

- Trava quedas duplo, com absorvedor de energia integrado a fita retrátil.
- Restrição de quedas durante movimentação vertical e horizontal.
- Melhor desempenho ergonômico para o usuário.
- Mecanismo interno em aço.
- Na ocorrência de uma queda, o absorvedor de energia será rompido, e a força de impacto será distribuída ao usuário, não ultrapassando os 6 kn.

APLICAÇÃO

Usado como trava quedas retrátil simples ou duplo, é indicado para minimizar risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical e horizontal. No entanto, lembra-se que nenhum EPI pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado os devidos cuidados durante a realização de atividades arriscadas em altura. Recomendável para atividades ao ar livre, atividades industrias, acesso por cordas, trabalho em altura, atividades marítimas, militar, esportivas e lazer.

SEGMENTOS

Óleo e gás | Indústria | Construção Civil | Trabalho em altura

POWER

TRAVA QUEDAS

MODELO: RETRÁTIL DUPLO

REDUZIDO: **49059100**

REFERÊNCIA: STF-CQTQ0172T

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade, recomenda-se higieniza-lo após atividades em áreas contaminantes (Exposição de gases, químicos, salinos, poeiras entre outros). Recomendável limpeza periódica do equipamento. Para trava quedas de fita, recomendável a limpeza somente com pano úmido sem produtos químicos, para manter a integridade da fita, retirando apenas a sujidade (poeiras). E armazenar de preferência em locais fresco e seco, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações.

IMPORTANTES

Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada. Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedistas e paraquedistas abdominais. Ideal como alternativa ao talabarte, proporcionando mais proteção em baixas alturas.

GARANTIA

Este equipamento tem sua garantia contra defeito de fabricação. Não contemplando nas seguintes situações:

- Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores de exposição que danifique o equipamento.
- Manutenção e/ou modificação no equipamento em não conformidade com o manual.
- Utilização do equipamento para outra finalidade na qual ele não é indicado.
- Deterioração por salinidade e/ou exposição a agentes contaminantes.
- Qualquer serviço a nível de manutenção, será concedido somente, pelas assistências técnicas credenciadas pela Steelflex.

INSTRUÇÕES DE USO

Este trava-quedas retrátil pode ser utilizado como parte de um sistema de contenção de quedas ou como parte de um sistema de restrição. Como parte de um sistema de contenção de quedas, deve ser usado um ponto de ancoragem adequado, pelo menos 15kn, acima da cabeça do usuário. As fixações aos pontos de ancoragem e a outros equipamentos devem ser feitas usando conectores padrão NBR 15837:2010.

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.
A durabilidade dos trava quedas STEELFLEX, são consideradas indeterminadas, visto que conforme NBR14628:2020 é necessário uma inspeção anual por parte do fabricante e/ou empresa credenciada pelo importador/fabricante.

DESCARTE

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.
Caso apresente alguma não conformidade, o equipamento precisa ser substituído e/ou descartado de forma segura.

SEGMENTOS

Óleo e gás · Indústria · Construção Civil · Trabalho em altura