



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

CA: 51.362 ANSI Z87.1-2015

MODELO: IMOLA

REDUZIDO: 4905206136

REFERÊNCIA: STF VS107232



LENTE: CINZA



EMBALAGEM: CAIXA COM 12 PEÇAS



VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DA FABRICAÇÃO



POLICARBONATO E PVC



TRATAMENTO: ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, nas cores incolor e cinza, com tratamento antirrisco e antiembaçante, encaixe do apoio nasal, confeccionado em borracha termoplástica, nas cores incolor (para os óculos de visor incolor) e preto (para os óculos de visor cinza). Hastes presas na armação através parafuso metálico, onde esta é uma peça que se encaixa em outras duas opções de hastes disponíveis, sendo tipo espátula confeccionada em policarbonato azul transparente com TPR azul nas pontas, e semi-haste em policarbonato azul transparente, com elástico preto e branco. O modelo possui uma peça confeccionada em plástico preto com EVA, que se encaixa internamente na armação e deve ser usada em conjunto.



SEGMENTOS



Farmacêutico



Químico



Indústria



Mineração



Agrícola



Construção Civil



PERFORMANCE

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

CA: 51.362 ANSI Z87.1-2015

MODELO: IMOLA

REDUZIDO: 4905206135

REFERÊNCIA: STF VS107132

INDICAÇÃO DE USO



Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais contra luminosidade intensa no caso das lentes em cinza, usado em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade intensa que causam fadiga ao usuário. Indicado para indústrias petrolíferas, mineração, construção civil, automobilística e agroindústria.

Obs: Não usar estes óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação infravermelha e contra riscos de origem térmica.

VIDA ÚTIL



Preservados na embalagem original, o prazo de validade dos óculos é de 5 anos, depois de colocados em uso, a vida útil varia conforme manuseio e tipo de atividade, estando sujeito à integridade das lentes e hastes, desde que estejam em perfeitas condições de uso, sem que tenham sofrido impactos de grande proporção ou uso indevido. Guarde os óculos em uma área limpa e seca, em temperatura ambiente, longe do calor e umidade excessivos. Inspeccionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armações) antes de cada utilização; Observada qualquer irregularidade na integridade física dos óculos, recomenda-se a troca imediata do produto.



INSPEÇÃO/CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes dobradas (fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.

Obs: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não prejudicar o material protetivo.



PRECAUÇÕES

Siga corretamente as instruções do uso do produto. Seu descumprimento pode prejudicar a saúde do usuário, ocasionando lesões graves e permanentes. O equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Não modifique ou altere este produto.



ADVERTÊNCIA

Os óculos de segurança oferecem proteção limitada contra radiação luminosa e moderada contra riscos de impactos. Não utilizar para vapores químicos, não utilizar para explosões ou impactos fortes. Ideal para atividades que necessitam de proteção contra partículas volantes multidirecionais e para uso combinado com abafadores tipo concha.

SEGMENTOS



Farmacêutico



Químico



Indústria



Mineração



Agricultura



Construção Civil