

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL 3WAY

NORMA: EN 360:2002 EN; 146:2006 CLASSE A

MODELO: 20 METROS



POWER



REFERÊNCIA: STF TW0452



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava-quedas retrátil modelo 3way (tripla função) com sistema de subida e descida através de manivela, dotado de um sistema de mola em aço inoxidável e duplo freio independente, acionados através de força centrífuga com indicador de impacto. Possui um olhal giratório superior para ancoragem e na extremidade inferior, um conector giratório de trava-dupla com indicador de queda em aço forjado com resistência a 22Kn, de acordo com a norma NBR 15837:2010 para o engate ao ponto de ancoragem do cinto de segurança.

- Cabo: aço galvanizado
- Diâmetro: 4,5mm
- Comprimento: 20m



INSTRUÇÕES DE USO

Este equipamento pode ser usado como parte de um sistema de acesso e resgate para espaços confinados, contenção de quedas ou como parte de um sistema de restrição de quedas. As fixações aos pontos de ancoragem e a outros equipamentos devem ser feitas usando conectores padrão NBR 15837:2010.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



Em caso de sujidade menor, limpe o equipamento com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar em água (entre 25°C e 50°C) usando detergente neutro. Deixe secar naturalmente, mantendo longe de qualquer fonte de calor. Armazenar em local fresco e seco, de longe da umidade, luz solar direta, condições muito ácidas ou básicas, ou cantos afiados.

VIDA ÚTIL



Recomenda-se a inspeção e revisão por uma pessoa competente antes de cada uso para verificar quaisquer danos ou problemas com o equipamento. Ao menos uma vez por ano, deve ser realizada uma manutenção. Caso sejam observados danos, o produto deverá ser substituído imediatamente ou enviado para assistência autorizada para manutenção.



PROPÓSITO E APLICAÇÃO

Projetado para ser utilizado em espaços confinados com sistema de resgate, utilizado em conjunto com o tripé Steelflex (STF TP0712 e STF TP0112).

Nota: comprove a compatibilidade do trava-quedas quando combinado com outros dispositivos de um sistema de detenção de quedas. A utilização com outros elementos não compatíveis pode ser perigosa, pois o funcionamento seguro de um elemento poderá ser comprometido.

SEGMENTOS



Trabalho em altura



Espaço confinado