

DESCENSOR

NORMA: CE EM 341:2012 CLASSE A



POWER



REFERÊNCIA: STF DC0960



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Descensor Autoblocante com freio anti-pânico, confeccionado em alumínio anodizado com regulagem da velocidade que facilita as manobras com corda simples. A corda pode ser liberada e a descida controlada com a mão livre na ponta livre da corda, podendo também se deslocar facilmente num plano inclinado ou na horizontal.



INDICAÇÕES DE USO

Este descensor foi criado para minimizar riscos de/proporcionar proteção contra o perigo de quedas de alturas. O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança.

Nota: O equipamento de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Quando não em uso, armazene o descensor em local distante de ambientes altamente ácidos ou básicos. Nunca coloque itens pesados em cima do produto. Assegure-se também que o produto esteja armazenado distante de ambientes quimicamente perigosos; preferencialmente a armazenagem deve ser feita em ambientes secos. Em caso pouca sujeira, limpe o descensor com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos.

Para limpeza intensiva, lave o descensor com água a uma temperatura entre 30°C e 60°C com detergente neutro (pH*7).

A temperatura de lavagem não deve exceder 60°C. Não use detergentes ácidos ou básicos.

VIDA ÚTIL



O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Inspeccionar visualmente o sistema antes de cada uso para assegurar-se que esteja em condições de uso e esteja operando corretamente. Se durante a inspeção surgirem dúvidas quanto à segurança do sistema ou de um componente, os mesmos devem ser substituídos pelo fabricante ou pessoa competente.

Normas

CE EM 341:2012
CLASSE A

PROTEÇÃO

• QUEDAS

SEGMENTOS



Trabalho em
altura



Espaço confinado